

Рукоятки зажимные с наружной резьбой, 20 градусов

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение:

полимерное покрытие с микроструктурой чёрное.


По запросу:

Другие исполнения наружной резьбы, длины болта и специальные исполнения.
Размеры «Н1» и «А» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.


Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Вывод из зацепления
путем поднятия



Чертежи



Рукоятки зажимные с наружной резьбой, 20 градусов

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	X	L	A=длина ручки	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	Число зубьев
K0108.1081X15	20°	M8	15	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1081X20	20°	M8	20	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1081X25	20°	M8	25	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1081X30	20°	M8	30	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1081X40	20°	M8	40	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1081X50	20°	M8	50	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1081X60	20°	M8	60	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1101X15	20°	M10	15	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1101X20	20°	M10	20	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1101X25	20°	M10	25	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1101X30	20°	M10	30	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1101X40	20°	M10	40	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1101X50	20°	M10	50	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1101X60	20°	M10	60	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1121X15	20°	M12	15	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1121X20	20°	M12	20	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1121X25	20°	M12	25	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1121X30	20°	M12	30	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1121X40	20°	M12	40	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1121X50	20°	M12	50	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.1121X60	20°	M12	60	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0108.2121X20	20°	M12	20	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0108.2121X25	20°	M12	25	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0108.2121X30	20°	M12	30	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0108.2121X40	20°	M12	40	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0108.2121X50	20°	M12	50	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0108.2121X60	20°	M12	60	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0108.3121X20	20°	M12	20	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3121X25	20°	M12	25	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3121X30	20°	M12	30	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3121X40	20°	M12	40	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3121X50	20°	M12	50	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3121X60	20°	M12	60	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3121X70	20°	M12	70	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3121X80	20°	M12	80	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3121X90	20°	M12	90	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3161X20	20°	M16	20	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3161X25	20°	M16	25	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3161X30	20°	M16	30	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3161X40	20°	M16	40	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3161X50	20°	M16	50	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3161X60	20°	M16	60	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3161X70	20°	M16	70	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3161X80	20°	M16	80	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.3161X90	20°	M16	90	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0108.4161X30	20°	M16	30	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4161X40	20°	M16	40	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4161X50	20°	M16	50	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4161X60	20°	M16	60	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4161X70	20°	M16	70	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4161X80	20°	M16	80	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4161X90	20°	M16	90	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4201X30	20°	M20	30	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4201X40	20°	M20	40	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4201X50	20°	M20	50	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4201X60	20°	M20	60	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4201X70	20°	M20	70	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4201X80	20°	M20	80	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4201X90	20°	M20	90	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4241X30	20°	M24	30	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4241X40	20°	M24	40	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4241X50	20°	M24	50	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36

Рукоятки зажимные с наружной резьбой, 20 градусов

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	X	L	A=длина ручки	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	Число зубьев
K0108.4241X60	20°	M24	60	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4241X70	20°	M24	70	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4241X80	20°	M24	80	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0108.4241X90	20°	M24	90	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36