

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и закругленным концом, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления
путем поднятия



Описание

Материал:

Рукоятка из пластмассы, усиленной стекловолокном, с зубчатым колесом, выполненным литьем из цинкового сплава.
Стальные детали имеют класс прочности 5.8.
Упорный болт из латуни.

Исполнение:


Стальные части воронёные.

Указание:

Применяются различные упорные штифты для защиты от вмятин, для компенсации неровностей на ответной детали или для увеличения высоты захвата на заготовке для зажима.
Для $L \geq 60$ мм длина резьбы составляет 60 мм

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и закругленным концом, резьбовая вставка из вороненой стали

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал компонента	Размер	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0780.61051X20	F	Закругленный конец из стали	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20,5
K0780.61051X30	F	Закругленный конец из стали	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30,5
K0780.61051X40	F	Закругленный конец из стали	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40,5
K0780.61051X50	F	Закругленный конец из стали	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50,5
K0780.61061X20	F	Закругленный конец из стали	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20,8
K0780.61061X30	F	Закругленный конец из стали	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30,8
K0780.61061X40	F	Закругленный конец из стали	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40,8
K0780.61061X50	F	Закругленный конец из стали	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50,8
K0780.62061X20	F	Закругленный конец из стали	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20,8
K0780.62061X30	F	Закругленный конец из стали	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30,8
K0780.62061X40	F	Закругленный конец из стали	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40,8
K0780.62061X50	F	Закругленный конец из стали	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50,8
K0780.62061X60	F	Закругленный конец из стали	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60,8
K0780.62081X20	F	Закругленный конец из стали	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20,8
K0780.62081X30	F	Закругленный конец из стали	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30,8
K0780.62081X40	F	Закругленный конец из стали	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40,8
K0780.62081X50	F	Закругленный конец из стали	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50,8
K0780.62081X60	F	Закругленный конец из стали	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60,8
K0780.62101X20	F	Закругленный конец из стали	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20,9
K0780.62101X30	F	Закругленный конец из стали	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30,9
K0780.62101X40	F	Закругленный конец из стали	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40,9
K0780.62101X50	F	Закругленный конец из стали	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50,9
K0780.62101X60	F	Закругленный конец из стали	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60,9

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и закругленным концом, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий
