

**Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма Е,
с калибровым отверстием**

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Маховик из алюминия.

Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.

Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.

Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.

Исполнение:

Черное или серебристое порошковое покрытие.

Указание:

Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее $\leq 0,4$ мм.

Монтаж:

Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.

Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.

Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.

Объем поставки:

Алюминиевый маховик.

Колпачок втулки.

Откидная цилиндрическая ручка.

Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).

Принадлежности:

K0173 Шайбы установочные.

K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.


Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма E,
с калибровым отверстием

Описание товара/фотография продукта



Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма Е,
с калибровым отверстием

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Форма	Тип формы	A	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	L	L1	L2	L3
K1522.100101	черный	E	С посадочным отверстием	33	100	10	28	16	M5	16	17,4	92,5	17	47,5	45
K1522.100121	черный	E	С посадочным отверстием	33	100	12	28	16	M5	16	17,4	92,5	17	47,5	45
K1522.125121	черный	E	С посадочным отверстием	42	125	12	31	19,9	M6	20	18,3	105,5	18	56,5	49
K1522.125141	черный	E	С посадочным отверстием	42	125	14	31	19,9	M6	20	18,3	105,5	18	56,5	49
K1522.100102	серебристый	E	С посадочным отверстием	33	100	10	28	16	M5	16	17,4	92,5	17	47,5	45
K1522.100122	серебристый	E	С посадочным отверстием	33	100	12	28	16	M5	16	17,4	92,5	17	47,5	45
K1522.125122	серебристый	E	С посадочным отверстием	42	125	12	31	19,9	M6	20	18,3	105,5	18	56,5	49
K1522.125142	серебристый	E	С посадочным отверстием	42	125	14	31	19,9	M6	20	18,3	105,5	18	56,5	49