

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром, из стали, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Описание товара/фотография продукта



KIPPlOCK

Описание

Материал:

Гильза из стали, класс прочности 5.8.

Шар из стали.

Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.


Исполнение:

вороненная гильза, закаленный шар.

Указание на чертеже:

L2 = прибл. два шага резьбы

Чертежи



$$\alpha = 60^\circ, F' = 1,732 \times F$$

$$\alpha = 90^\circ, F' = F$$

$$\alpha = 120^\circ, F' = 0,577 \times F$$

Обзор изделий

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром, из стали, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Обзор изделий

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром, из стали, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Номер заказа	D	D1	H	L	L1	S	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Крутящий момент ввинчивания, ок. Нм	Крутящий момент вывинчивания, ок. Нм
K0325.03	M3	1,5	0,4	9	4	1,5	1,5	3	0,1	0,07
K0325.04	M4	2,5	0,8	10	5	2	4	10	0,18	0,12
K0325.05	M5	3	0,9	14	6	2,5	6	11	0,12	0,08
K0325.06	M6	3,5	1	15	7	3	9	13	0,44	0,21
K0325.08	M8	5	1,5	18	8	4	15	30	1,1	0,38
K0325.10	M10	6	2	23	9	5	20	40	1,3	0,6
K0325.12	M12	8	2,5	26	10	6	30	55	2	1,3
K0325.16	M16	10	3,5	33	14	8	65	125	3,9	3